

CÂMERA BULLET 2MP 2.8 mm JETCOLOR

- » Imagem analógica em alta resolução Full HD (2MP);
- » Tecnologia Jetcolor gerando imagens coloridas 24 horas por dia;
- » Suporta 4 tipos de tecnologias: AHD, TVI, CVI e CVBS;
- » Sensor de imagem 1/2.8”;
- » Lente 2.8mm F1.4 com amplo ângulo de visão;
- » Ajustes de imagem através do Menu OSD;
- » Led branco com alcance de até 20 metros;
- » Gabinete plástico com proteção IP67.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmera	Tipo		Câmera Bullet 2MP 2.8mm Jetcolor
	Tecnologia		AHD-M / HDTV (2.0) / HDCVI / CVBS (Analogico)
	Sensor de Imagem		1/2.8"
	Formato de vídeo		NTSC (30fps) / PAL (25fps)
	Pixel Efetivos		1920 (H) x 1080 (V)
	Controle coaxial (XVI)		Alteração de tecnologia / Configuração de imagem / Configuração de vídeo
Vídeo	Resolução		AHD, TVI e CVI - 1080P (2MP) / CVBS – Analógico (800 TVL)
	Relação sinal-ruído (SNR)		≥ 60 dB
	Iluminação mínima	Modo colorido (Led desligado)	0.1 lux (F1.2, AGC ON)
		Modo colorido (Led ligado)	0 lux (Led ON)
Lente	Tipo		Lente fixa
	Distância focal		2.8mm
	Abertura		F1.4
	Ângulo de visão	Horizontal	106.9°
		Vertical	56.9°
Diagonal		127.9°	
Led	Tipo		Led branco
	Quantidade		2x
	Alcance		20m
Imagem	Menu OSD	Exposição (AE)	Global / Center / BLC (1 a 7) / FLC – Nível 1 a 100
		Balanco de branco automático (AWB)	Gray World / ATW / MWB
		Dia e Noite (Day/Night)	Colorido / Preto e branco (B/W)
		Intensidade do Led (Smart Led)	Auto (0 a 3) / Manual (0 a 10) / Fechado
		Imagem (Image Enhance)	Contraste / Nitidez / Saturação / 3DNR / 2DNR Nível: Auto ou Manual (0 a 20)
		Video (Video Setting)	Alterar tecnologia – AHD / TVI / CVI / CVBS
		Idioma (Language)	Inglês
		Reset	Restaurar configuração padrão de fábrica
		Save and Exit	Salvar as configurações e sair
		Exit	Sair
	Smart IR	Automático	
	D-WDR	Automático	
	AGC	Automático	
	Shutter eletrônico	Automático	
	Geral	Ambiente de aplicação	Interno / Externo
	Grau de proteção	IP67	
	Peso	Aprox. 180g	
	Dimensões (L x P x A)	70 x 172 x 70 mm	
	Conexões Físicas	Saída de Vídeo: BNC fêmea / Alimentação: P4 fêmea	
	Material	Plástico	
	Cor	Branco e Preto	
	Temperatura operacional	-10°C a +60°C	
	Umidade relativa operacional	10% a 90%	
	Alimentação	DC 12V / 270mA	

ACESSÓRIOS

