

CÂMERA DOME 2MP 2.8MM JETCOLOR

- » Imagem analógica em alta resolução Full HD (2MP);
- » Tecnologia Jetcolor gerando imagens coloridas 24 horas por dia;
- » Suporta 4 tipos de tecnologias: AHD, TVI, CVI e CVBS;
- » Sensor de imagem 1/2.8”;
- » Lente 2.8mm F1.4 com amplo ângulo de visão;
- » Ajustes de imagem através do Menu OSD;
- » Led branco com alcance de até 20 metros;
- » Gabinete metal e plástico com proteção IP67.

» DESENHO TÉCNICO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificação Técnica			
Câmera	Tipo		Câmera Dome 2MP 2.8mm Jetcolor
	Tecnologia		AHD-M / HDTV (2.0) / HDCVI / CVBS (Analogico)
	Sensor de Imagem		1/2.8"
	Formato de vídeo		NTSC (30fps) / PAL (25fps)
	Pixel Efetivos		1920 (H) x 1080 (V)
	Controle coaxial (XVI)		Alteração de tecnologia / Configuração de imagem / Configuração de vídeo
Vídeo	Resolução		AHD, TVI e CVI - 1080P (2MP) / CVBS - Analógico (800 TVL)
	Relação sinal-ruído (SNR)		≥ 60 dB
	Iluminação mínima	Modo colorido (Led desligado)	0.1 lux (F1.2, AGC ON)
		Modo colorido (Led ligado)	0 lux (Led ON)
Lente	Tipo		Lente fixa
	Distância focal		2.8mm
	Abertura		F1.4
	Ângulo de visão	Horizontal	106.9°
		Vertical	56.9°
Diagonal		127.9°	
Led	Tipo		Led branco
	Quantidade		2x
	Alcance		20m
Imagem	Menu OSD	Exposição (AE)	Global / Center / BLC (1 a 7) / FLC - Nível 1 a 100
		Balanco de branco automático (AWB)	Gray World / ATW / MWB
		Dia e Noite (Day/Night)	Colorido / Preto e branco (B/W)
		Intensidade do Led (Smart Led)	Auto (0 a 3) / Manual (0 a 10) / Fechado
		Imagem (Image Enhance)	Contraste / Nitidez / Saturação / 3DNR / 2DNR Nível: Auto ou Manual (0 a 20)
		Video (Video Setting)	Alterar tecnologia - AHD / TVI / CVI / CVBS
		Idioma (Language)	Inglês
		Reset	Restaurar configuração padrão de fábrica
		Save and Exit	Salvar as configurações e sair
		Exit	Sair
	Smart IR		Automático
	D-WDR		Automático
	AGC		Automático
	Shutter eletrônico		Automático

Geral	Ambiente de aplicação		Interno / Externo
	Grau de proteção		IP67
	Peso		Aprox. 192g
	Dimensões (L x P x A)		90 x 90 x 80 mm
	Conexões Físicas		Saída de Vídeo: BNC fêmea / Alimentação: P4 fêmea
	Material		Metal e Plástico
	Cor		Branco e Preto
	Temperatura operacional		-10°C a +60°C
	Umidade relativa operacional		10% a 90%
	Alimentação		DC 12V / 270mA

ACESSÓRIOS

